

## TECHNICAL FEATURES

Norma Standard	Caratteristiche Features	Valori Prescritti Value Required	Venezia Cromie
ISO 10545/3	Assorbimento d'acqua Water absorption	≤3%	3%
ASTM C373		≤3%	3%
ISO 10545/9	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Conforme According to
ASTM C484	Thermal shock	Unaffected	Unaffected
ISO 10545/13	Resistenza agli attacchi chimici Chemical Resistance	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Resiste Resistant
ASTM C650	Chemical Resistance	No visible alteration	Unaffected
EN101	Durezza superficiale Surface hardness	Mohs 5	Mohs 6 (finitura matt) (matt finish)
ISO 10545/14	Resistenza alle macchie Stain Resistance	> 3	5
ASTM C1378	Stain Resistance	> 3	5
ISO 10545-12	Resistenza al gelo Frost Resistance	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Non conforme Not resistant
UNE-ENV12633:2003	Resistenza allo scivolamento (R) Slip Resistance classification (R)		CL3 - CL1 (Lido Matt) R>45 15<R<35
ISO 10545	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance		PEI IV - PEI V clear colors - PEI III dark colors

Classificazione secondo la norma EN 14411: Gruppo AI  
Metodo di produzione ad estrusione con assorbimento d'acqua AA ≤3%  
Classification in accordance with standard EN 14411: Group AI  
Shaping method extrusion with water absorption AA ≤3%

Destinazione d'uso finitura matt: outdoor-indoor, rivestimenti e pavimenti residenziali e commerciali non ad alto transito  
Destinazione d'uso finitura glossy: indoor, rivestimenti  
Intended use matt finish: outdoor-indoor, wall-floor coverings, residential and medium traffic commercial  
Intended use glossy finish: indoor, wall coverings

## PACKING

### Fondaco / Calle / Rialto

Formato Size	Pcs Sqm	Box Pallet	Pcs Box	Sqm   Box	Kg   Box	Kg   Pallet	Sqm   Pallet
8x16	78,10	56	64	0,82	15,60	885	46,00
16x16	39,00	56	32	0,82	15,60	885	46,00

### Lido

Formato Size	Pcs Sqm	Box Pallet	Pcs Box	Sqm   Box	Kg   Box	Kg   Pallet	Sqm   Pallet
4x16	156,25	56	128	0,82	15,60	885	46,00
8x16	78,10	56	64	0,82	16,60	942	46,00
16x16	39,00	56	32	0,82	16,60	942	46,00

I prodotti della collezione Venezia Cromie sono manufatti artigianali realizzati per estrusione con materie prime naturali. Per questo motivo possono presentare differenze di calibro, irregolarità superficiali, di variazioni di tono o di planarità che sono da considerarsi caratteristiche proprie del materiale. Consigliamo di posare i pezzi accostandoli e ruotandoli senza usare distanziali, in modo che le fughe si vengano a formare naturalmente. Per compensare eventuali differenze di planarità è possibile caricare di collante anche il pezzo stesso. Sugeriamo inoltre di tagliare il materiale con taglierina manuale o macchina con disco diamantato e di posarlo utilizzando stucco e collante per il grès porcellanato. La finitura viene realizzata con smalto cavillato (craquelè), smalto speciale con sottilissime fessurazioni, spesso impercettibili, per ottenere nel tempo un effetto anticato

*The products of the Venezia Cromie collections are extruded by hand from natural raw materials. So any differences in calibre and flatness, surface irregularities and variations in shade should be considered to be features of the product and not defects. We recommend placing the tiles next to one another and rotating them without using spacers so that the joints become formed naturally. Adhesive can also be applied to the back of the tile itself in order to compensate for differences in flatness. We also suggest cutting the product with a hand-operated machine or waterjet diamond disk machine and laying the product using grout and adhesive that is suitable for porcelain stoneware. Finish is made with enamel quibble (craquelè), special enamel with very thin cracks to obtain an often imperceptible antique effect over time.*