

## CONSIGLI DI POSA / PULIZIA E MANUTENZIONE

Installation advice / Cleaning maintenance

I prodotti della collezione Beat sono manufatti artigianali realizzati per estrusione con materie prime naturali. Per questo motivo possono presentare differenze di calibro, irregolarità superficiali, variazioni di tono o planarità, che sono da considerarsi caratteristiche proprie del materiale.

Consigli di posa:

Si consiglia di posare i pezzi accostandoli e ruotandoli, senza utilizzare distanziali, in modo che le fughe si formino naturalmente. Per compensare eventuali differenze di planarità, è possibile applicare uno strato maggiore di collante anche sul retro del pezzo stesso.

Si consiglia di tagliare il materiale con una taglierina manuale oppure con una macchina dotata di disco diamantato, e di posarlo utilizzando stucco cementizio e collante per gres porcellanato a presa non rapida, così da consentire una corretta sistemazione dei pezzi. Utilizzare cunei distanziatori per correggere eventuali differenze di calibro tra le piastrelle.

La finitura della superficie presenta diverse profondità e altezze, creando un articolato effetto chiaroscuro. Per facilitare le operazioni di stuccatura, ogni pezzo è protetto da un film in silicone da rimuovere al termine del processo.

Consigli per la pulizia di fine cantiere (dopo l'utilizzo di stucco cementizio e la rimozione del film in silicone): utilizzare un acido tamponato (ad esempio Fila Deterdek Pro o prodotti simili), diluendolo in proporzione 1:5 con acqua e applicandolo sulla superficie. Attendere un paio di minuti, quindi passare uno Scotch-Brite bianco e risciacquare con acqua pulita.

---

*The products in the Beat collection are handcrafted items made by extrusion using natural raw materials. For this reason, they may show differences in size, surface irregularities, variations in tone or flatness, which should be considered inherent characteristics of the material.*

*We recommend installing the pieces by placing and rotating them next to each other without using spacers, so that the joints form naturally. To compensate for any differences in flatness, a thicker layer of adhesive may also be applied to the back of the piece itself.*

*We also recommend cutting the material with a manual tile cutter or with a machine fitted with a diamond blade, and installing it using cementitious grout and a non-fast-setting adhesive for porcelain stoneware, in order to allow proper adjustment of the pieces. Use wedge spacers to correct any size differences between the tiles.*

*The surface finish features varying depths and heights, creating an articulated chiaroscuro effect. To facilitate grouting operations, each piece is protected by a silicone film that must be removed at the end of the process.*

*Recommendations for post-installation cleaning (after using cementitious grout and removing the silicone film): use a buffered acid cleaner (for example, Fila Deterdek Pro or similar products), diluted 1:5 with water and applied to the surface. Leave it on for a couple of minutes, then use a white Scotch-Brite pad and rinse with clean water.*