

# CONSIGLI DI POSA / PULIZIA E MANUTENZIONE

Installation advice / Cleaning maintenance

I prodotti della collezione Murano sono manufatti artigianali realizzati per estrusione con materie prime naturali. Per questo motivo possono presentare differenze di calibro, irregolarità superficiali, di variazioni di tono o di planarità che sono da considerarsi caratteristiche proprie del materiale.

Consigli di posa:

Si consiglia di posare i pezzi accostandoli e ruotandoli senza usare distanziali, in modo che le fughe si vengano a formare naturalmente. Per compensare eventuali differenze di planarità è possibile caricare di collante anche il pezzo stesso; utilizzare cunei distanziatori per correggere le differenze di calibro.

Tagliare il materiale con taglierina manuale o macchina con disco diamantato.

Posare il materiale utilizzando collante per il grès porcellanato a lenta adesione per facilitare la sistemazione dei pezzi e stucco cementizio in tinta.

Consigli per la pulizia di fine cantiere (dopo l'utilizzo di stucco cementizio e la rimozione del film in silicone): utilizzare un acido tamponato (ad esempio Fila Deterdek Pro o prodotti simili), diluendolo in proporzione 1:5 con acqua e applicandolo sulla superficie. Attendere un paio di minuti, quindi passare uno Scotch-Brite bianco e risciacquare con acqua pulita.

Consigli per la normale manutenzione:

Si consiglia l'utilizzo di un detergente neutro diluito in acqua. Evitare l'uso di prodotti acidi o alcalini, cere o impregnanti.

---

*The products in the Murano collection are handcrafted items made by extrusion using natural raw materials. For this reason, they may show differences in size, surface irregularities, variations in tone, or flatness, which should be considered inherent characteristics of the material.*

*Installation advice:*

*It is recommended to install the pieces by placing and rotating them without using spacers, so that the joints form naturally. To compensate for any differences in flatness, it is possible to apply extra adhesive to the back of the piece; use wedge spacers to correct size differences. Cut the material with a manual tile cutter or a machine fitted with a diamond blade.*

*Install the material using a slow-setting adhesive for porcelain stoneware to facilitate the adjustment of the pieces, together with color-matched cementitious grout.*

*Post-installation cleaning (after grouting and removing the silicone film):*

*Use a buffered acid (for example, Fila Deterdek Pro or similar products), diluted 1:5 with water and applied to the surface. Wait a couple of minutes, then scrub with a white Scotch-Brite pad and rinse thoroughly with clean water.*

*Routine maintenance advice:*

*Use a neutral detergent diluted in water. Avoid acidic or alkaline products, waxes, or impregnating treatments.*