

CONSIGLI DI POSA / PULIZIA E MANUTENZIONE

Installation advice / Cleaning maintenance

I prodotti della collezione Reverse sono manufatti artigianali realizzati per estrusione con materie prime naturali. Per questo motivo possono presentare differenze di calibro, irregolarità superficiali, di variazioni di tono o di planarità che sono da considerarsi caratteristiche proprie del materiale.

Consigli di posa:

Si consiglia di posare i pezzi accostandoli e ruotandoli senza usare distanziali, in modo che le fughe si vengano a formare naturalmente. Per compensare eventuali differenze di planarità è possibile caricare di collante anche il pezzo stesso; utilizzare cunei distanziatori per correggere le differenze di calibro. Tagliare il materiale con taglierina manuale o macchina con disco diamantato. Posare il materiale utilizzando collante per il grès porcellanato a lenta adesione e stucco epossidico a contrasto, ad esempio Mapei. Preparare lo stucco seguendo le istruzioni fornite da Mapei.

Consigli per la pulizia di fine cantiere:

Per facilitare la pulizia dei piccoli residui di stucco, si consiglia di aggiungere una soluzione idro-oleorepellente, come FILA W68 (15% del totale), a un secchio di acqua pulita e di inumidirvi il frattazzo. Passarlo successivamente sulla superficie compiendo movimenti delicati, senza esercitare pressione e senza rimuovere lo stucco dalla base della piastrella. La pulizia con il frattazzo può essere effettuata utilizzando semplicemente acqua, a condizione che sia perfettamente pulita.

The products in the Reverse collection are handcrafted items made by extrusion using natural raw materials. For this reason, they may show differences in size, surface irregularities, variations in tone, or flatness, which should be considered inherent characteristics of the material.

Installation advice:

It is recommended to install the pieces by placing and rotating them without using spacers, so that the joints form naturally. To compensate for any differences in flatness, it is possible to apply extra adhesive to the back of the piece; use wedge spacers to correct size differences. Cut the material with a manual tile cutter or a machine fitted with a diamond blade. Install the material using a slow-setting adhesive for porcelain stoneware and contrasting epoxy grout, for example from Mapei. Prepare the grout according to the instructions provided by Mapei.

Post-installation cleaning advice:

To facilitate the removal of small grout residues, it is recommended to add a water- and oil-repellent solution, such as FILA W68 (15% of the total), to a bucket of clean water and moisten the float with it. Then gently pass the float over the surface with light movements, without applying pressure and without removing grout from the base of the tile. Cleaning with the float can also be done using just water, provided it is perfectly clean. After a few minutes, then scrub with a white Scotch-Brite pad and rinse thoroughly with clean water.

Classificazione secondo la norma EN 14411: Gruppo AI

Metodo di produzione ad estrusione con assorbimento d'acqua AA $\leq 3\%$

Classification in accordance with standard EN 14411: Group AI

Shaping method extrusion with water absorption AA $\leq 3\%$

31