

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications

Norma Standard	Caratteristiche Features	Valori Prescritti Value Required	Mediterranea NeoClay™
ISO 10545/3	Assorbimento d'acqua Water absorption	≤3%	0,1%
ASTM C373	Water absorption	≤3%	0,1%
ISO 10545/9	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Conforme According to
ASTM C484	Thermal shock	Unaffected	Unaffected
ISO 10545/12	Resistenza al gelo Frost freeze resistance	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Resiste Resistant
ASTM C1026	Frost freeze resistance	Unaffected	Unaffected
ISO 10545/13	Resistenza agli attacchi chimici Chemical Resistance	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Resiste Resistant
ASTM C650	Chemical Resistance	No visible alteration	Unaffected
ISO 10545/4	Resistenza alla flessione Breaking strength	>=12 N/mm <sup>2</sup>	Conforme According to
ISO 10545/14	Resistenza alle macchie Stain Resistance	>3	5
ASTM C1378		>3	5
DIN 51130-04	Scivolosità Anti-slip		R10

Mediterranea Collection

## PACKING

Formato Size	Pcs   Sqm	Box   Pallet	Pcs   Box	Sqm   Box	Kg   Box	Kg   Pallet	Sqm   Pallet
7,5x30	45	68	30	0,67	14,20	980	45,56
20x20	25	90	11	0,44	9,70	887	39,60

Classificazione secondo la norma UNI EN 14411 App A AI group UGL  
 Metodo di produzione ad estrusione con assorbimento d'acqua AA ≤3%  
 Classification in accordance with standard UNI EN 14411 App A AI group UGL  
 Shaping method extrusion with water absorption AA ≤3%