

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications

<b>Norma Standard</b>	<b>Caratteristiche Features</b>	<b>Valori Prescritti Value Required</b>	<b>Repetit</b>
ISO 10545/3	Assorbimento d'acqua Water absorption	≤0,5%	0,1%
ASTM C373	Water absorption	≤0,5%	0,1%
ISO 10545/9	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Conforme According to
ASTM C484	Thermal shock	Unaffected	Unaffected
ISO 10545/13	Resistenza agli attacchi chimici Chemical Resistance	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Resiste Resistant
ASTM C650	Chemical Resistance	No visible alteration	Unaffected
ISO 10545/12	Resistenza al gelo Frost Resistance	Unaffected	Unaffected

## PACKING

<b>Formato Size</b>	<b>Pcs   Sqm</b>	<b>Box   Pallet</b>	<b>Pcs   Box</b>	<b>Sqm   Box</b>	<b>Kg   Box</b>	<b>Kg   Pallet</b>	<b>Sqm   Pallet</b>
18,5x18,5	28	108	11	0,38	6,90	759	41,04

Classificazione secondo lo standard UNI 14411 - Group Bla (gres porcellanato smaltato)

Suggeriamo di leggere le istruzioni di posa

*Classification in accordance with standard UNI 14411 - Group Bla (glazed porcelain)*

*We recommend reading the installation instructions*