

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications

Norma Standard	Caratteristiche Features	Valori Prescritti Value Required	Reverse NeoClay™
ISO 10545/3	Assorbimento d'acqua Water absorption	≤3%	0,1%
ASTM C373		≤3%	0,1%
ISO 10545/9	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Conforme According to
ASTM C484	Thermal shock	Unaffected	Unaffected
ISO 10545/12	Resistenza al gelo Frost freeze resistance	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Resiste Resistant
ASTM C1026	Frost freeze resistance	Unaffected	Unaffected
ISO 10545/13	Resistenza agli attacchi chimici Chemical Resistance	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Resiste Resistant
ASTM C650	Chemical Resistance	No visible alteration	Unaffected
ISO 10545/4	Resistenza alla flessione Breaking strength	>=12 N/mm ²	Conforme According to
ISO 10545/14	Resistenza alle macchie Stain Resistance	>3	5
ASTM C1378		>3	5
DIN 51130-04	Scivolosità Anti-slip		R10

Reverse Collection

PACKING

Formato Size	Pcs Sqm	Box Pallet	Pcs Box	Sqm Box	Kg Box	Kg Pallet	Sqm Pallet
Hop A	39,00	56	38	0,97	13,08	747,00	54,32
Hop B	39,00	56	38	0,97	13,08	747,00	54,32
Hop C	39,00	56	38	0,97	13,08	747,00	54,32
Hop D	39,00	56	38	0,97	13,08	747,00	54,32
Trim 12x12	75,61	51	96	1,23	20,80	1075,00	62,53
Trim 12x24	37,00	51	48	1,24	21,16	1094,00	63,34
Zoo	10,08	42	12	1,19	11,00	476,00	49,98
Tiki	23,81	51	27	1,25	20,09	1039,00	63,65
Base	39,00	56	38	0,97	13,08	747,00	54,32