

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications

Norma Standard	Caratteristiche Features	Valori Prescritti Value Required	Venezia Cromie
ISO 10545/3	Assorbimento d'acqua Water absorption	≤3%	3%
ASTM C373		≤3%	3%
ISO 10545/9	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Conforme According to
ASTM C484	Thermal shock	Unaffected	Unaffected
ISO 10545/13	Resistenza agli attacchi chimici Chemical Resistance	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Resiste Resistant
ASTM C650	Chemical Resistance	No visible alteration	Unaffected
EN101	Durezza superficiale Surface hardness	Mohs 5	Mohs 6 (finitura matt) (matt finish)
ISO 10545/14	Resistenza alle macchie Stain Resistance	> 3	5
ASTM C1378	Stain Resistance	> 3	5
ISO 10545-12	Resistenza al gelo Frost Resistance	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Non conforme Not resistant
UNE-ENV12633:2003	Resistenza allo scivolamento (R) Slip Resistance classification (R)		CL3 - CL1 (Lido Matt) R>45 15<R<35
ISO 10545	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance		PEI IV - PEI V clear colors - PEI III dark colors

## PACKING

### Fondaco / Calle / Rialto

Formato Size	Pcs   Sqm	Box   Pallet	Pcs   Box	Sqm   Box	Kg   Box	Kg   Pallet	Sqm   Pallet
8x16	78,10	56	60	0,77	14,52	827,12	43,00
16x16	39,00	56	30	0,77	14,52	827,12	43,00

### Lido

Formato Size	Pcs   Sqm	Box   Pallet	Pcs   Box	Sqm   Box	Kg   Box	Kg   Pallet	Sqm   Pallet
4x16	156,25	56	120	0,77	14,52	827,12	43,00
8x16	78,10	56	60	0,77	14,52	827,12	43,00
16x16	39,00	56	30	0,77	14,52	827,12	43,00